

**Автоматические выключатели серии ВА 52-37, ВА 52-38**

Выключатели ВА52-37 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых (эпизодических до 6 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 440 В постоянного тока и напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Общие характеристики**ВА 52-37**

- Номинальное напряжение электрической цепи:
до 660 В переменного тока частотой 50-60 Гц;
до 440 В постоянного тока.
- Ток - 160, 250, 320, 400 А.
- Степень защиты:
выключателя - IP20;
зажимов - IP 00.
- Число полюсов - 3.
- Дополнительные сборочные единицы:
свободный контакт;
независимый расцепитель;
вспомогательный контакт сигнализации
- Присоединение - переднее, заднее.
- Габаритные размеры: 150 x 112 x 225 мм.
- Масса - 6 кг.
- ТУ 3422-046-07501403-97

ВА 52-38

- Номинальное напряжение электрической цепи:
до 660 В переменного тока частотой 50-60 Гц;
до 440 В постоянного тока.
- Ток - 500 А.
- Степень защиты:
выключателя - IP20;
зажимов - IP 00.
- Число полюсов - 2, 3.
- Дополнительные сборочные единицы:
свободный контакт;
независимый расцепитель;
вспомогательный контакт сигнализации
- Присоединение - переднее, заднее.
- Габаритные размеры: 150 x 112 x 420 мм.
- Масса - 8 кг.
- ТУ 3422-046-07501403-97
- Степень защиты от воздействия окружающей среды от соприкосновения с токоведущими частями по ГОСТ 14255-69.

Шифр	Наименование выключателя	Номинальный ток, А	Цена с НДС, руб.
340010	ВА 52-37 с термомангнитным расцепителем	160, 250, 320, 400	7 957
341110	ВА 52-37 с термомангнитным расцепителем + свободные контакты		8 375
341210	ВА 52-37 с термомангнитным и независимым расцепителем		8 903
341810	ВА 52-37 с термомангнитным и независимым расцепителем + свободные контакты		9 069
330010	ВА 52-37 с электромагнитным расцепителем		7 538
331110	ВА 52-37 с электромагнитным расцепителем + свободный контакт		8 075
331210	ВА 52-37 с электромагнитным и независимым расцепителем		8 269
331810	ВА 52-37 с электромагнитным и независимым расцепителем + свободные контакты		8 769
340010	ВА 52-38 с термомангнитным расцепителем	500	7 969
341110	ВА 52-38 с термомангнитным расцепителем + свободные контакты		8 423
341210	ВА 52-38 с термомангнитным и независимым расцепителем		8 631
341810	ВА 52-38 с термомангнитным и независимым расцепителем + свободные контакты		9 081

Технические характеристики

Выключатель переднего и заднего присоединения			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА	при переменном напряжении	380В	25
		660В	20
	при постоянном напряжении	440В	60
Износостойкость выключателя	Общее количество циклов ВО		10000
	Количество циклов ВО под нагрузкой		2000