

ООО «Энергетик»

Т/ф: (812) 982-85-32 www.m-energo-spb.ru E: kani170564@mail

ПРАЙС-ЛИСТ (ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА (F21/F24/F25) – 6000 рублей

F21 «Crystal series» TELECRANE®

Модель	Характеристика	Цена, руб.
F21-2S	-Ключ включения + кнопка аварийной остановки	16800
F21-2S(12/24)	-Диапазон температур -35°C ~ +85°C -Класс электрозащиты устройства IP 65	16800
F21-E1B	-Интегрированный Хемминг код, встроенная самодиагн.	16800
F21-E1B(12/24)	-Радиус действия до 100 метров -2 щелочных батареи размера AA срок работы до 4месяцев	16800
F21-E2	-Высокая виброустойчивость реле для приемника на автошасси с напряжением питания =12/24 В	21000
OPT08	CD Software + Cable	2800
OPT09	Copier	4800
	Чехол для передатчика F21	350



F24 TELECRANE®

Модель	Характеристика	Цена, руб.
F24-6D	-Ключ включения + кнопка аварийной остановки	26200
F24-8D	-Диапазон температур -35°C ~ +85°C	27200
F24-10D	-Класс электрозащиты устройства IP 65	28000
F24-12D	-Радиус действия до 100 метров	29000
F24-60 Дж	-2 щелочных батареи размера AA срок работы до 2месяцев -Интегрированный Хемминг код, встроенная самодиаг.	59000
OPT10	CD Software + Cable	2700
OPT11	Copier	4700
DC Конвертер 12/24В	Для установки приемника на автомобильное шасси с напряжением питания 12/24 В. постоянного тока	5600
	Чехол для передатчика серии F24/25	350



F25 TELECRANE®

Модель	Характеристика	Цена, руб.
F25-6D	-Возможность перехода на другие частоты передачи	42300
F25-10D	-Встроенная сирена для подачи предупредительных сигналов оператором	45300
OPT10	CD Software + Cable	2700
OPT11	Copier	4700
DC Конвертер 12/24В	Для установки приемника на автомобильное шасси с напряжением питания 12/24 В. постоянного тока	5600



F24-60 Дж

